


Opis	Osuszacz membranowy z filtrem wstępnym					
	PNFFXMT.11 AM10			PNFFXZMT.11 AM10		
Przepływ nominalny	50 l/min	100 l/min	150 l/min	200 l/min	300 l/min	400 l/min
Ciśnienie rosy zredukowane przy	20°C					
Przylącze	G 1/4"					
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne					
Pozycja pracy	Pionowa					
Ciśnienie pracy	4 – 10 bar (przy 4 barach zmniejszenie osuszania)					
Zużycie powietrza	0,1 – 0,3 bar					
Filtracja	Filtr wstępny 5 µm, filtr dokładny 0,01 µm.					
Temperatura pracy	Od 2 do 60°C					
Spust kondensatu	Automatyczny					
Poziom hałasu	<45 dB(A)					



Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	Opcja
PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-1	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 50 l/min
PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-2	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 100 l/min
PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-3	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 150 l/min
PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-4	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 200 l/min
PNFFXZMT.11 AM 10 MT.11-5	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 300 l/min
PNFFXZMT.11 AM 10 MT.11-6	G 1/4"	4 – 10	Przepływ 400 l/min
Dodatkowe opcje:		Symbol	Przykład stworzenia numeru katalogowego
Oslona zbiornika		B	PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-1 B
Metalowy zbiornik		M	PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-1 M
Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu		H	PNFFXMT.11 AM 10 MT.11-1 H

Wymiary	PNFFXMT.11-1	PNFFXMT.11-2	PNFFXMT.11-3	PNFFXMT.11-4	PNFFXZMT.11-5	PNFFXZMT.11-6
C [mm]	190,2	240,2	280,2	340,2	435	495
Waga	1,390	1,460	1,500	1,600	2,840	3,080

Przepływ nominalny: punkt rosy ciśnienia wejściowego przy +25°C i ciśnieniu 7 bar, Ciśnienie rosy zredukowane przy 20°C (wilgotność względna 35%)									
Oczyszczanie powietrza [l/min]	+12°C (TP = -15°C)		+5°C (TP = -20°C)		-10°C (TP = -32°C)		-20°C (TP = -40°C)		
	Wejście [l/min]	Wyjście [l/min]	Wejście [l/min]	Wyjście [l/min]	Wejście [l/min]	Wyjście [l/min]	Wejście [l/min]	Wyjście [l/min]	
Wydajność przy ciśnieniu 7 bar									
PNFFXMT.11-1	6	67	61	50	44	27	21	21	15
PNFFXMT.11-2	12	135	123	100	88	57	45	45	33
PNFFXMT.11-3	18	200	182	150	132	84	66	67	49
PNFFXMT.11-4	24	270	246	200	176	112	88	91	67
PNFFXMT.11-5	40	390	350	300	260	185	145	150	110
PNFFXMT.11-6	50	510	460	400	350	245	195	200	150

Akcesoria:
 PNC.11-45 - osłona zbiornika
 PNBC.11 M - metalowy zbiornik
 PNBC.11 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu

