


Siłowniki dwustronnego działania - seria CNOMO ATEX

Ø 032 - Ø 200

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania, wykonanie ATEX
Średnice	od Ø32mm do Ø200mm
Skoki	Od 010 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, przefiltrowane 40 µm, warunki smarowe lub bezsmarowe



Wymiary [mm]												
Ø	ØA	ØB	ØC e9	D	RT	F	V	K	L	M	E	ØG
032	Ø12	M 10 x 1,5	Ø25	M 6	33	20	15	17	80	45	45	G 1/8"
040	Ø18	M 16 x 1,5	Ø32	M 6	40	36	15	17	110	52	70	G 1/4"
050	Ø18	M 16 x 1,5	Ø32	M 8	49	36	15	23	110	65	70	G 1/4"
063	Ø22	M 20 x 1,5	Ø45	M 8	59	46	20	23	125	75	85	G 3/8"
080	Ø22	M 20 x 1,5	Ø45	M 10	75	46	20	28	125	95	85	G 3/8"
100	Ø30	M 27 x 2	Ø55	M 10	90	63	20	28	145	115	110	G 1/2"
125	Ø30	M 27 x 2	Ø55	M 12	110	63	20	34	145	140	110	G 1/2"
160	Ø40	M 36 x 2	Ø65	M 16	140	85	25	42	180	180	135	G 3/4"
200	Ø40	M 36 x 2	Ø65	M 16	175	85	25	42	180	220	135	G 3/4"

