


# Siłowniki specjalne z przedłużonym tłoczyskiem - seria CNOMO ATEX

Ø 032 - Ø 200

| Dane techniczne   |  |
|-------------------|--|
| Ciśnienie pracy   | od 0,5 do 10 bar   |
| Temperatura pracy | od - 20°C do 80°C  |
| Wersja            | Dwustronnego działania z przedłużonym tłoczyskiem, wykonanie ATEX        |
| Średnice          | od Ø032mm do Ø200mm  |
| Skoki             | Od 010 do 2500 mm  |
| Czynnik roboczy   | Sprężone powietrze, przefiltrowane 40 µm, warunki smarowe lub bezsmarowe |



| Wymiary [mm] |     |            |       |      |     |    |    |    |     |     |      |        |  |
|--------------|-----|------------|-------|------|-----|----|----|----|-----|-----|------|--------|--|
| Ø            | ØA  | ØB         | ØC e9 | ØD   | RT  | F  | V  | K  | L   | M   | E    | ØG     |  |
| 032          | Ø12 | M 10 x 1,5 | Ø25   | M 6  | 33  | 20 | 15 | 17 | 80  | 45  | xxxx | G 1/8" |  |
| 040          | Ø18 | M 16 x 1,5 | Ø32   | M 6  | 40  | 36 | 15 | 17 | 110 | 52  | xxxx | G 1/4" |  |
| 050          | Ø18 | M 16 x 1,5 | Ø32   | M 8  | 49  | 36 | 15 | 23 | 110 | 65  | xxxx | G 1/4" |  |
| 063          | Ø22 | M 20 x 1,5 | Ø45   | M 8  | 59  | 46 | 20 | 23 | 125 | 75  | xxxx | G 3/8" |  |
| 080          | Ø22 | M 20 x 1,5 | Ø45   | M 10 | 75  | 46 | 20 | 28 | 125 | 95  | xxxx | G 3/8" |  |
| 100          | Ø30 | M 27 x 2   | Ø55   | M 10 | 90  | 63 | 20 | 28 | 145 | 115 | xxxx | G 1/2" |  |
| 125          | Ø30 | M 27 x 2   | Ø55   | M 12 | 110 | 63 | 20 | 34 | 145 | 140 | xxxx | G 1/2" |  |
| 160          | Ø40 | M 36 x 2   | Ø65   | M 16 | 140 | 85 | 25 | 42 | 180 | 180 | xxxx | G 3/4" |  |
| 200          | Ø40 | M 36 x 2   | Ø65   | M 16 | 175 | 85 | 25 | 42 | 180 | 220 | xxxx | G 3/4" |  |

