


# Siłowniki dociskowe z zabezpieczeniem przed obrotem

Ø 032 - Ø 050

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	Max 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem
Średnice	Ø32 mm; Ø40 mm; Ø50 mm
Skoki	Od 5 do 50mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>



Wymiary [mm]								
Ø	D1	Ø D2	G	L1	L2	L3	L4	E
032	M 6	10,4	G 1/8"	45	54	32	36	6
040	M 6	10,4	G 1/8"	54,5	60	40	40	6
050	M 8	11	G 1/8"	65	72,5	50	50	9



Wymiary [mm]										
Ø	H	B	F	F1	C	K	K1	Ø P	Ø M	W
032	40	16,5	11	11	22	10	6	5,5	9,5	M 5
040	45	16,5	11	11	22	10	6	5,5	9,5	M 5
050	50	20	11,5	11,5	30	12	6	6	9,5	M 5

