


Siłowniki dociskowe z zabezpieczeniem przed obrotem

Ø 063 - Ø 100

| Dane techniczne | |
|-------------------|---|
| Ciśnienie pracy | Max 10 bar |
| Temperatura pracy | od - 20°C do 80°C |
| Wersja | Dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem |
| Średnice | Ø63 mm; Ø80 mm; Ø100 mm |
| Skoki | Od 5 do 50mm |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m ³ |



| Wymiary [mm] | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| Ø | D1 | Ø D2 | G | L1 | L2 | L3 | L4 | E |
| 063 | M 8 | 13,5 | G 1/8" | 80 | 88 | 62 | 62 | 9 |
| 080 | M 10 | 13,5 | G 1/4" | 100 | 110 | 82 | 82 | 9 |
| 100 | M 12 | 16,5 | G 1/4" | 124 | 134 | 103 | 103 | 10,5 |



| Wymiary [mm] | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|------|----|-----|-----|------|-----|
| Ø | H | B | F | F1 | C | K | K1 | Ø P | Ø M | W |
| 063 | 54 | 21 | 13 | 13 | 30 | 12 | 6,8 | 6,4 | 10,4 | M 6 |
| 080 | 59 | 24 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6,8 | 6,4 | 10,4 | M 6 |
| 100 | 66 | 25 | 17 | 17 | 35,5 | 15 | 9 | 9 | 14 | M 8 |

