

Separator cyklonowy

Opis	Aluminiowy separator kondensatu
Zakres temperatur	od 1,5 °C do 65 °C
Maksymalne ciśnienie pracy	16 bar

Przyłącze	Przepływ [l/min]	Nr katalogowe		Wymiary [mm]				Waga
		Obudowa	Wkład	A	B	C	D	
3/8"	1980	OB/FS/G038/ST	WK/SC/038/ST	187	88	21	60	0,7 kg
1/2"	2500	OB/FS/G012/ST	WK/SC/012/ST	187	88	21	60	0,7 kg
3/4"	3900	OB/FS/G034/ST	WK/SC/034/ST	257	88	21	80	0,8 kg
1"	6000	OB/FS/G100/ST	WK/SC/100/ST	262	125	33	100	1,9 kg
1 1/2"	12800	OB/FS/G112/ST	WK/SC/112/ST	452	125	33	140	2,8 kg
2"	21000	OB/FS/G200/ST	WK/SC/200/ST	695	163	43	520	5,3 kg
2 1/2"	40000	OB/FS/G212/ST	WK/SC/212/ST	695	163	43	520	9,2 kg
3"	47000	OB/FS/G300/ST	WK/SC/300/ST	795	240	59	630	13,4 kg



- Przy zamówieniu należy podać dwa numery katalogowe (1 - obudowa; 2 - wkład)
- Dostępny wizjer poziomu kondensatu