



Opis	Zespół filtrująco-redukcyjny (reduktor membranowy, oraz filtr z odśrodkową zasadą działania)
Przyłącze	G 1"
Pozycja pracy	Pionowo, korek spustowy na dole
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar
Zakres redukcji	0,5 – 10 bar standard; 0,1 – 3 bar; 0,2 – 6 bar; 0,5 – 16 bar
Filtracja	40 µm standard
Temp. pracy	Max. 60°C
Pojemność zbiornika	Max. 125 cm ³
Przepływ	12000 l/min
Waga	2,260 kg



Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Opcja
PNC.55 G K 0,1-3	G 1"	0,1 – 3	100	408	103	Zamek na klucz
PNC.55 G K B 0,1-3	G 1"	0,1 – 3	100	408	103	Zamek na klucz, osłona zbiornika
PNC.55 G K H 0,1-3	G 1"	0,1 – 3	100	408	103	Zamek na klucz, metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
PNC.55 G K 0,2-6	G 1"	0,2 – 6	100	408	103	Zamek na klucz
PNC.55 G K B 0,2-6	G 1"	0,2 – 6	100	408	103	Zamek na klucz, osłona zbiornika
PNC.55 G K H 0,2-6	G 1"	0,2 – 6	100	408 <td 103	Zamek na klucz, metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu	
PNC.55 G K 0,5-10	G 1"	0,5 – 10	100	408	103	Zamek na klucz
PNC.55 G K B 0,5-10	G 1"	0,5 – 10	100	408	103	Zamek na klucz, osłona zbiornika
PNC.55 G K H 0,5-10	G 1"	0,5 – 10	100	408	103	Zamek na klucz, metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
PNC.55 G K 0,5-16	G 1"	0,5 – 16	100	408	103	Zamek na klucz
PNC.55 G K B 0,5-16	G 1"	0,5 – 16	100	408	103	Zamek na klucz, osłona zbiornika
PNC.55 G K H 0,5-16	G 1"	0,5 – 16	100	408	103	Zamek na klucz, metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu



Akcesoria:

PNZW.55 - mocowanie
PNG 63.6 R - manometr
PNG 63.10 R - manometr

PNG 63.16 R - manometr
PNG 63.25 R - manometr
PNDF.33-45 - osłona zbiornika