



G 3/8

Filtr Classic



Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania.
Przyłącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowo korek spustowy na dół
Temp. pracy	Max. 60°C
Zakres ciśnień pracy	Min. 1,5 bar Max. 16 bar
Filtracja	5 µm standard
Objętość zbiornika	Max. 35 cm ³
Spust kondensatu	Ręczny w standardzie
Przepływ	800 l/min
Waga	0,320 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Opcja
PNDF.12	G 3/8"	1,5 – 16	48	156	ø57	Standard
PNDF.12 AM	G 3/8"	1,5 – 16	48	167,7	ø57	Automatyczny spust kondensatu
PNDF.12 B	G 3/8"	1,5 – 16	48	156	ø57	Ośłona zbiornika
PNDF.12 B AM	G 3/8"	1,5 – 16	48	167,7	ø57	Ośłona zbiornika i automatyczny spust kondensatu
PNDF.12 M	G 3/8"	1,5 – 16	48	156	ø57	Metalowy zbiornik
PNDF.12 M AM	G 3/8"	1,5 – 16	48	167,7	ø57	Metalowy zbiornik z automatycznym spustem kondensatu

Akcesoria:
 PNZW.10 - mocowanie
 PNDF.11-35 - osłona zbiornika
 PNDF.11 M - metalowy zbiornik
 PNAM 10 - automatyczny spust kondensatu