

Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania.
Przylącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowo, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 60°C
Zakres ciśnień pracy	Min. 1,5 bar Max. 16 bar Max. 25 bar przy metalowym zbiorniku.
Filtracja	40 µm standard
Objętość zbiornika	Max. 50 cm ³
Spust kondensatu	Ręczny w standardzie
Przepływ	3100 l/min
Waga	0,590 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Opcja
PNDF.22	G 3/8"	1,5 – 16	70	171,5	ø76	Standard
PNDF.22 AM	G 3/8"	1,5 – 16	70	182,6	ø76	Automatyczny spust kondensatu
PNDF.22 B	G 3/8"	1,5 – 16	70	171,5	ø76	Ostona zbiornika
PNDF.22 B AM	G 3/8"	1,5 – 16	70	182,6	ø76	Ostona zbiornika i automatyczny spust kondensatu
PNDF.22 M	G 3/8"	1,5 – 25	70	171,5	ø76	Metalowy zbiornik
PNDF.22 M AM	G 3/8"	1,5 – 25	70	182,6	ø76	Metalowy zbiornik z automatycznym spustem kondensatu

Akcesoria:

PNZW.30 - mocowanie

PNDF.22-11 - ostona zbiornika

PNDF.22 M - metalowy zbiornik

PNAM 10 - automatyczny spust kondensatu

