



G 1 1/4

## Filtr Classic



Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania.
Przyłącze	G 1 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowo, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 60°C
Zakres ciśnień pracy	Min. 1,5 bar Max. 16 bar Max. 25 bar przy metalowym zbiorniku
Filtracja	40 µm standard, 8µ (bezwzględny)
Objętość zbiornika	Max. 300 cm <sup>3</sup>
Spust kondensatu	Ręczny w standardzie
Przepływ	12500 l/min
Waga	1,500 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Opcja
<b>PNDF.56</b>	G 1 1/4"	1,5 – 16	125	295	ø100	Standard
<b>PNDF.56 AM</b>	G 1 1/4"	1,5 – 16	125	307	ø100	Automatyczny spust kondensatu
<b>PNDF.56 B</b>	G 1 1/4"	1,5 – 16	125	295	ø100	Ośłona zbiornika
<b>PNDF.56 B AM</b>	G 1 1/4"	1,5 – 16	125	307	ø100	Ośłona zbiornika i automatyczny spust kondensatu
<b>PNDF.56 M</b>	G 1 1/4"	1,5 – 25	125	295	ø100	Metalowy zbiornik
<b>PNDF.56 M AM</b>	G 1 1/4"	1,5 – 25	125	307	ø100	Metalowy zbiornik z automatycznym spustem kondensatu

Akcesoria:  
 PNDF.33-11 - osłona zbiornika  
 PNDF.33 M - metalowy zbiornik  
 PNAM 10 - automatyczny spust kondensatu