


G 1

## Smarownica Classic



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Opis                                 | Smarownica mgły olejowej                         |
| Przyłącze                            | G 1"   |
| Pozycja pracy                        | Pionowo  |
| Temp. pracy                          | Max. 60°C  |
| Zakres ciśnień pracy                 | Max. 16 bar (max 25 bar z metalowym zbiornikiem) |
| Wskaźnik dawki oleju (qv=1000 l/min) | 1-2 krople/min                                   |
| Objętość zbiornika                   | Max. 135 cm <sup>3</sup>                         |
| Zalecany olej                        | Pneumatikol UPM                                  |
| Przepływ                             | 9000 l/min                                       |
| Waga                                 | 0,950 kg   |

| Nr katalogowy    | Gwint | Ciśnienie [bar] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Opcja             |
|------------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|
| <b>PNDO.35</b>   | G 1"  | Max. 16         | ø86    | 222,5  | 90     | Standard          |
| <b>PNDO.35 B</b> | G 1"  | Max. 16         | ø86    | 222,5  | 90     | Ośłona zbiornika  |
| <b>PNDO.35 M</b> | G 1"  | Max. 25         | ø86    | 222,5  | 90     | Metalowy zbiornik |

Akcesoria:  
 PNDF.33-11 - osłona zbiornika  
 PNDO.33 M - metalowy zbiornik

