



G 1/4

Precyzyjny zespół filtrująco-redukcyjny Classic



Opis	Zespół filtrująco-redukcyjny (reduktor membranowy, oraz filtr z odśrodkową zasadą działania)
Przyłącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze; gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowo, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 60°C
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar,
Zakres redukcji	0,1 – 2 bar; 0,1 – 3 bar; 0,2 – 5 bar
Zużycie powietrza	0,01 l/min
Filtracja	10 µm
Wkład filtra	Polietylen
Objętość zbiornika	Max. 16 cm ³
Spust kondensatu	Ręczny
Przepływ	750 l/min
Waga	0,910 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Opcja
PNFDP.11 G E2 0,1-2	G 1/4"	0,1 – 2	ø60	216	40	Standard
PNFDP.11 G E3 0,1-3	G 1/4"	0,1 – 3	ø60	216	40	Standard
PNFDP.11 G E5 0,2-5	G 1/4"	0,2 – 5	ø60	216	40	Standard

Akcesoria:
PNFDP.11-40 - mocowanie