

Filtr wstępny Futura

Wielkość 0 G 1/4

Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przyłącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowo, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 12 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	16 cm ³
Przepływ	1000 l/min
Waga	0,128 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcja
PNKFIL-014	G 1/4"	43	48	132	Ręczny spust kondensatu
PNKFIL-014 AM	G 1/4"	43	48	170	Automatyczny spust kondensatu
PNKFIL-014 M	G 1/4"	43	48	132	Metalowy zbiornik z ręcznym spustem kondensatu
PNKFIL-014 M AM	G 1/4"	43	48	170	Metalowy zbiornik z automatycznym spustem kondensatu

Akcesoria:

PNKBW.0 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.0 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.OW - zestaw łączeniowy z możliwością montażu ściennego

