


G 3/8 Wielkość I

Filtr wstępny Futura



Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przyłącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	28 cm ³
Przepływ	2000 l/min
Waga	0,236 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKFIL-138	G 3/8"	52	54	164	Ręczny spust kondensatu
PNKFIL-138 AM	G 3/8"	52	54	181	Automatyczny spust kondensatu
PNKFIL-138 H	G 3/8"	52	54	164	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
PNKFIL-138 H AM	G 3/8"	52	54	181	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu

Akcesoria:

PNKBW.1 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.1W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu ściennego

