

Filtr wstępny Futura

Wielkość II G 1/2

Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przylącze	G 1/2"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	49 cm ³
Przepływ	3500 l/min
Waga	0,400 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKFIL-212	G 1/2"	63	67	189,5	Ręczny spust kondensatu
PNKFIL-212 AM	G 1/2"	63	67	206,3	Automatyczny spust kondensatu
PNKFIL-212 H	G 1/2"	63	67	189,5	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
PNKFIL-212 H AM	G 1/2"	63	67	206,3	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu

Akcesoria:

PNKBP.2 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.2 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.2W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu naściennego

PNBE.2 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu

