



## G 3/8 Wielkość II

## Filtr wstępny Futura



Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przyłącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	49 cm <sup>3</sup>
Przepływ	3500 l/min
Waga	0,421 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
<b>PNKFIL-238</b>	G 3/8"	63	67	189,5	Ręczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-238 AM</b>	G 3/8"	63	67	206,3	Automatyczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-238 H</b>	G 3/8"	63	67	189,5	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-238 H AM</b>	G 3/8"	63	67	206,3	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu

### Akcesoria:

PNKBW.2 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.2 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.2W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu ściennego

PNBE.2 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu