



# G 1 Wielkość III

# Filtr wstępny Futura



Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przyłącze	G 1"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	87 cm <sup>3</sup>
Przepływ	9000 l/min
Waga	0,687 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
<b>PNKFIL-41</b>	G 1"	85	93	250	Ręczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-41 AM</b>	G 1"	85	93	264	Automatyczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-41 H</b>	G 1"	85	93	250	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
<b>PNKFIL-41 H AM</b>	G 1"	85	93	264	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu

### Akcesoria:

PNKBW.4 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.4W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu ściennego

PNBE.4 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu