

Filtr wstępny Futura

Wielkość III G 3/4

Opis	Filtr z odśrodkową zasadą działania
Przylącze	G 3/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	5 µm standard
Obj. zbiornika	87 cm ³
Przepływ	9000 l/min
Waga	0,754 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKFIL-434	G 3/4"	85	93	250	Ręczny spust kondensatu
PNKFIL-434 AM	G 3/4"	85	93	264	Automatyczny spust kondensatu
PNKFIL-434 H	G 3/4"	85	93	250	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
PNKFIL-434 H AM	G 3/4"	85	93	264	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu

Akcesoria:

PNKBW.4 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.4W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu naściennego

PNBE.4 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu

