

Opis	Smarownica mgły olejowej
Przylącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Ciśnienie pracy	Max. 16 bar
Dozowanie oleju	1 - 2 krople /min
Zalecany olej	Pneumatikol UPM
Obj. zbiornika	40 cm ³
Przepływ	2800 l/min
Waga	0,271 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKLUB-114	G 1/4"	52	54	185,2	Standard
PNKLUB-114 H	G 1/4"	52	54	185,2	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
PNKLUB-114 N	G 1/4"	52	54	185,2	Zbiornik z tworzywa z elektrycznym wskaźnikiem poziomu

Akcesoria:

PNKWB.1 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.1 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny

PNBE.1 H LUB- metalowy zbiornik

Uwaga:

Automatyczne napełnianie zbiornika olejem, bez konieczności przerywania pracy układu pneumatycznego.

