

Opis	Smarownica mgły olejowej
Przylącze	G 1/2"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Ciśnienie pracy	Max. 16 bar
Dozowanie oleju	1 - 2 krople /min
Zalecany olej	Pneumatikol UPM
Obj. zbiornika	80 cm ³
Przepływ	8000 l/min
Waga	0,421 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opis
PNKLUB-212	G 1/2"	63	67	207,3	Standard
PNKLUB-212 H	G 1/2"	63	67	207,3	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
PNKLUB-212 N	G 1/2"	63	67	207,3	Zbiornik z tworzywa z elektrycznym wskaźnikiem poziomu

Akcesoria:

PNKBW.2 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.2 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.2 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

PNBE.2 H LUB - metalowy zbiornik

Uwaga:

Automatyczne napełnianie zbiornika olejem, bez konieczności przerywania pracy układu pneumatycznego.

