



G 1 Wielkość III

Smarownica Futura



Opis	Smarownica mgły olejowej
Przyłącze	G 1"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dół
Temp. pracy	Max. 50 °C
Ciśnienie pracy	Max. 16 bar
Dozowanie oleju	1 - 2 krople /min
Zalecany olej	Pneumatikol UPM
Obj. zbiornika	181 cm ³
Przepływ	16000 l/min
Waga	0,688 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKLUB-41	G 1"	85	93,3	270,7	Standard
PNKLUB-41 H	G 1"	85	93,3	270,7	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
PNKLUB-41 N	G 1"	85	93,3	270,7	Zbiornik z tworzywa z elektrycznym wskaźnikiem poziomu

- Akcesoria:
- PNKBW.4 - 1225 - mocowanie
 - PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy
 - PNKKOP.4 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny
 - PNBE.4 H LUB - metalowy zbiornik

Uwaga:
Automatyczne napełnianie zbiornika olejem, bez konieczności przerywania pracy układu pneumatycznego.