

Opis	Smarownica mgły olejowej
Przylącze	G 3/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Ciśnienie pracy	Max. 16 bar
Dozowanie oleju	1 - 2 krople /min
Zalecany olej	Pneumatikol UPM
Obj. zbiornika	181 cm ³
Przepływ	16000 l/min
Waga	0,755 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKLUB-434	G 3/4"	85	93,3	270,7	Standard
PNKLUB-434 H	G 3/4"	85	93,3	270,7	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomym
PNKLUB-434 N	G 3/4"	85	93,3	270,7	Zbiornik z tworzywa z elektrycznym wskaźnikiem poziomym

Akcesoria:

PNKBW.4 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.4 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

PNBE.4 H LUB - metalowy zbiornik

Uwaga:

Automatyczne napełnianie zbiornika olejem, bez konieczności przerywania pracy układu pneumatycznego.

