


G 1/4 Wielkość 0

## Filtr olejowy Futura



Opis	Filtr wstępny
Przyłącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 12 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	0,3 µm standard
Zakres usuwania zanieczyszczeń stałych	99,999 %
Obj. zbiornika	12 cm <sup>3</sup>
Przepływ	450 l/min
Waga	0,137 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
<b>PNKPFI-014</b>	G 1/4"	43	48	132	Ręczny spust kondensatu
<b>PNKPFI-014 AM</b>	G 1/4"	43	48	170	Automatyczny spust kondensatu
<b>PNKPFI-014 M</b>	G 1/4"	43	48	132	Metalowy zbiornik z ręcznym spustem kondensatu
<b>PNKPFI-014 M AM</b>	G 1/4"	43	48	170	Metalowy zbiornik z automatycznym spustem kondensatu

### Akcesoria:

PNKBW.0 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.0 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.0W - zestaw łączeniowy z możliwością montażu ściennego

PNC.00 M - metalowy zbiornik

