



G 1/2 Wielkość II

Filtr olejowy Futura



Opis	Filtr wstępny
Przyłącze	G 1/2"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	0,3 µm standard
Zakres usuwania zanieczyszczeń stałych	99,999 %
Obj. zbiornika	49 cm ³
Przepływ	750 l/min
Waga	0,433 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKPFI-212	G 1/2"	63	67	195	Ręczny spust kondensatu
PNKPFI-212 AM	G 1/2"	63	67	210,5	Automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-212 H	G 1/2"	63	67	195	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
PNKPFI-212 H AM	G 1/2"	63	67	210,5	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-212 DA	G 1/2"	63	67	213,7	Wskaźnik ciśnienia różnicowego, ręczny spust kondensatu
PNKPFI-212 AM DA	G 1/2"	63	67	229,2	Wskaźnik ciśnienia różnicowego, automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-212 H DA	G 1/2"	63	67	213,7	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu, wskaźnik ciśnienia różnicowego
PNKPFI-212 H AM DA	G 1/2"	63	67	229,2	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu, wskaźnik ciśnienia różnicowego

Akcesoria:

PNKBW.2 - 1225 - mocowanie

PNKKOP.2 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.2W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

PNBE.2 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu

PNDA.1 - wskaźnik ciśnienia różnicowego

PNDM.2 - manometr ciśnienia różnicowego