

Opis	Filtr wstępny
Przyłącze	G 1"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar (automatyczny spust kondensatu)
Filtracja	0,3 µm standard
Zakres usuwania zanieczyszczeń stałych	99,999 %
Obj. zbiornika	87 cm ³
Przepływ	2000 l/min
Waga	0,803 kg

Nr katalogowy	Gwint	A [mm]	B [mm]	C,D [mm]	Opcje
PNKPFI-41	G 1"	85	93,3	C = 255	Ręczny spust kondensatu
PNKPFI-41 AM	G 1"	85	93,3	C = 269	Automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-41 H	G 1"	85	93,3	C = 255	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu
PNKPFI-41 H AM	G 1"	85	93,3	C = 269	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-41 DA	G 1"	85	93,3	D = 274	Wskaźnik ciśnienia różnicowego, ręczny spust kondensatu
PNKPFI-41 AM DA	G 1"	85	93,3	D = 288	Wskaźnik ciśnienia różnicowego, automatyczny spust kondensatu
PNKPFI-41 H DA	G 1"	85	93,3	D = 274	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, ręczny spust kondensatu, wskaźnik ciśnienia różnicowego
PNKPFI-41 H AM DA	G 1"	85	93,3	D = 288	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu, automatyczny spust kondensatu, wskaźnik ciśnienia różnicowego

Akcesoria:
 PNKBW.4 - 1225 - mocowanie
 PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy
 PNKKOP.4W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

PNBE.4 H - metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
 PNDA.1 - wskaźnik ciśnienia różnicowego
 PNDM.2 - manometr ciśnienia różnicowego

