


Opis	Precyzyjny reduktor membranowy z blokada pokręta
Przylącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Max. ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5 -16 bar
Wewnętrzne zużycie powietrza	2,6 l/min
Przepływ	2700 l/min
Waga	0,283 kg



Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
<b>PNKPRG-138/1 G</b>	G 3/8"	0,1 - 1	52	54	128,5
<b>PNKPRG-138/2 G</b>	G 3/8"	0,1 - 2	52	54	128,5
<b>PNKPRG-138/4 G</b>	G 3/8"	0,2 - 4	52	54	128,5
<b>PNKPRG-138/8 G</b>	G 3/8"	0,5 - 8	52	54	128,5
<b>PNKPRG-138/10 G</b>	G 3/8"	0,5 - 10	52	54	128,5
<b>PNKPRG-138/16 G</b>	G 3/8"	0,5 - 16	52	54	128,5



### Akcesoria:

PNKBW.1 - 1225 - mocowanie

PNKBW.1 - 1227 - mocowanie

PNG 50.2,5 R - 25 R - manometr

PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.1 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny

### Uwaga:

Nakrętka do montażu panelowego w zestawie z reduktorem

