


G 1/4 Wielkość 0

## Zawór redukcyjny Futura



Opis	Reduktor membranowy z odpowietrzeniem
Przyłącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Max. ciśnienie wejściowe	Max. 12 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar
Przepływ	1000 l/min
Waga	0,166 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
<b>PNKREG-014/4 G</b>	G 1/4"	0,2 - 4	43	48	88
<b>PNKREG-014/8 G</b>	G 1/4"	0,5 - 8	43	48	88
<b>PNKREG-014/10 G</b>	G 1/4"	0,5 - 10	43	48	88

### Akcesoria:

PNKBW.0 - 1225 - mocowanie

PNKBW.0 - 1227 - mocowanie

PNKKOP.0 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.0 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

### Uwaga:

Nakrętka do montażu panelowego w zestawie z reduktorem

