


Opis	Reduktor membranowy z blokadą pokrętła
Przylącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Max. ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5-16 bar
Przepływ	2600 l/min
Waga	0,281 kg



Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PNKREG-138/1 G	G 3/8"	0,1 - 1	52	54	128,5
PNKREG-138/2 G	G 3/8"	0,1 - 2	52	54	128,5
PNKREG-138/4 G	G 3/8"	0,2 - 4	52	54	128,5
PNKREG-138/8 G	G 3/8"	0,5 - 8	52	54	128,5
PNKREG-138/10 G	G 3/8"	0,5 - 10	52	54	128,5
PNKREG-138/16 G	G 3/8"	0,5 - 16	52	54	128,5



Akcesoria:

PNKBW.1 - 1225 - mocowanie

PNKBW.1 - 1227 - mocowanie

PNG 50,2,5 R - 25 R - manometr

PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.1 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

Uwaga:

Nakrętka do montażu panelowego w zestawie z reduktorem

