


G 3/8 Wielkość II

Zawór redukcyjny Futura



Opis	Reduktor membranowy z blokadą pokrętła
Przyłącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Max. ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5-16 bar
Przepływ	4300 l/min
Waga	0,514 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PNKREG-238/1 G	G 3/8"	0,1 - 1	63	67	149,5
PNKREG-238/2 G	G 3/8"	0,1 - 2	63	67	149,5
PNKREG-238/4 G	G 3/8"	0,2 - 4	63	67	149,5
PNKREG-238/8 G	G 3/8"	0,5 - 8	63	67	149,5
PNKREG-238/10 G	G 3/8"	0,5 - 10	63	67	149,5
PNKREG-238/16 G	G 3/8"	0,5 - 16	63	67	149,5

Akcesoria:

PNKBW.2 - 1225 - mocowanie

PNKBW.2 - 1227 - mocowanie

PNG 50.2,5 R - 25 R - manometr

PNKKOP.2 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.2 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny

Uwaga:

Nakrętka do montażu panelowego w zestawie z reduktorem

