

Opis	Reduktor membranowy z blokadą pokrętła
Przylącze	G 1"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Max. Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5-16 bar
Zużycie powietrza	Max. 1,5 l/min
Przepływ	14000 l/min
Waga	0,949 kg

Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PNKREG-41/1 G	G 1"	0,1 - 1	85	93,3	191
PNKREG-41/2 G	G 1"	0,1 - 2	85	93,3	191
PNKREG-41/4 G	G 1"	0,2 - 4	85	93,3	191
PNKREG-41/8 G	G 1"	0,5 - 8	85	93,3	191
PNKREG-41/10 G	G 1"	0,5 - 10	85	93,3	191
PNKREG-41/16 G	G 1"	0,5 - 16	85	93,3	191

Akcesoria:

PNKBW.4 - 1225 - mocowanie

PNG 63.6 R - 25 R - manometr

PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.4 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny

Uwaga:

Nakrętka do montażu panelowego w zestawie z reduktorem

