


Opis	Elektrozawór 3/2
Przylącze	G 1/4"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 10 bar Min. 2 bar
Napięcie	24 V=; 115V / 50 Hz; 230 V / 50 Hz
Moc	Dla prądu stałego 1 - 2,5W Dla prądu zmiennego 3VA / 50Hz
Sterowanie	Elektryczne w standardzie; pneumatyczne
Klasa ochrony	IP 65 zgodnie z normą DIN 40050
Przepływ	2000 l/min
Waga	0,248 kg



Nr katalogowy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKSOV-114/C	52	54	---	Nasadka do zaworu elektrycznego cnomo
PNKSOV-114/I	52	54	85	Sterowanie pneumatyczne
PNKSOV-114/24	52	54	117	Sterowanie elektryczne (prąd stały 24V)
PNKSOV-114/115	52	54	117	Sterowanie elektryczne (prąd zmienny 115V / 50Hz)
PNKSOV-114/230	52	54	117	Sterowanie elektryczne (prąd zmienny 230V / 50Hz)

Akcesoria:

PNKBW.1 - 1225 mocowanie

PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.1 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny

