


Elektrozawór 3/2 Futura

Wielkość III G 3/4

Opis	Elektrozawór 3/2
Przylącze	G 3/4"
Gwint wyjściowy	G 1/2"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Dowolna
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnienia pracy	Max. 10 bar Min. 2 bar
Napięcie	24 V=; 115V / 50 Hz; 230 V / 50 Hz
Moc	Dla prądu stałego 1 - 2,5W Dla prądu zmiennego 3VA / 50Hz
Sterowanie	Elektryczne w standardzie; pneumatyczne
Klasa ochrony	IP 65 zgodnie z normą DIN 40050
Przepływ	12500 l/min
Waga	1,089 kg



Nr katalogowy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKSOV-434/C	85	93	---	Nasadka do zaworu elektrycznego cnomo
PNKSOV-434/1	85	93	145	Sterowanie pneumatyczne
PNKSOV-434/24	85	93	178	Sterowanie elektryczne (prąd stały 24V)
PNKSOV-434/115	85	93	178	Sterowanie elektryczne (prąd zmienny 115V / 50Hz)
PNKSOV-434/230	85	93	178	Sterowanie elektryczne (prąd zmienny 230V / 50Hz)

Akcesoria:

PNKBW.4 - 1225 mocowanie

PNKKOP.4 - zestaw łączeniowy

PNKKOP.4 W - zestaw łączeniowy + montaż naścienny

