


∅ 063 - ∅ 100

Siłowniki dwustronnego działania - seria Classic - CL

ISO 15552



**Dane techniczne**

Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania
Średnice	∅63mm; ∅80mm; ∅100mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>



**Wymiary [mm]**

∅	AM	∅B d11	BG	E	E1	∅EE	J2	J3	∅KK	L1	L2
063	32	∅45	18	75	70	G 3/8"	10,5	8,5	M 16 x 1,5	25	121
080	40	∅45	18	95	87	G 3/8"	14	9,5	M 20 x 1,5	32	128
100	40	∅55	20	115	106,5	G 1/2"	15	10	M 20 x 1,5	38	138

**Wymiary [mm]**

∅	L7	∅MM f7	PL	∅RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2	3
063	10	∅20	16	M 8	56,5	4	4	37	162	17	24	8
080	13,5	∅25	20,5	M 10	72	4	4	46	178	22	30	10
100	13	∅25	20	M 10	89	4	4	51	193	22	30	10

