


**Dane techniczne**

Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania tłoczyko zakończone gwintem wewnętrznym
Średnice	Ø32mm; Ø40mm; Ø50mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>


**Wymiary [mm]**

Ø	AF	ØB d11	BG	E	E1	ØEE	J2	J3	ØKF	L1	L2
032	12	Ø30	16	47	45	G 1/8"	6	5	M 6	20	94
040	12	Ø35	16	52	50,5	G 1/4"	8	6	M 8	22	105
050	16	Ø40	18	65	60,5	G 1/4"	10,5	6	M 10	26	106


**Wymiary [mm]**

Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VA	VD	WF	ZI	GF	T4	3
032	18	Ø12	11	M 6	32,5	4	4	26	124	8	2,6	6
040	20	Ø16	15	M 6	38	4	4	30	139	10	3,3	6
050	20	Ø20	15	M 8	46,5	4	4	37	147	12	4,7	8

