


Ø 032 - Ø 063

Siłowniki dwustronnego działania - seria Economic

ISO 15552



Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 1 do 9 bar
Temperatura pracy	od - 10°C do 70°C
Wersja	Dwustronnego działania
Średnice	ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm
Skoki	Od 10 do 1800 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>

Wymiary [mm]										
ø	AM	øB1	øB2	E	øEE	J2	J3	øKK	L1	L2
032	22	ø30	ø28	45	G 1/8"	6,5	5,5	M 10 x 1,25	18	94
040	24	ø35	ø33	51	G 1/4"	8	6	M 12 x 1,25	21,5	105
050	32	ø40	ø38	64	G 1/4"	10	8	M 16 x 1,5	27	106
063	30	ø45	ø43	76	G 3/8"	11	10	M 16 x 1,5	28,5	121

Wymiary [mm]										
ø	L7	øMM f8	PL	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2
032	18	ø12	13	32,5	4	10	26	124	10	17
040	22	ø16	15	38	4	10,5	30	139	13	19
050	20	ø20	15	46,5	4	11	37	147	17	24
063	16	ø20	18,5	56,5	4	15	38,5	163,5	17	24

