


Ø 032 - Ø 063

Siłowniki z dwustronnym tłoczyskiem - seria Economic

ISO 15552



Dane techniczne

Ciśnienie pracy	od 1 do 9 bar
Temperatura pracy	od - 10°C do 70°C
Wersja	Dwustronnego działania
Średnice	ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm
Skoki	Od 10 do 1800 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m ³

Wymiary [mm]

ø	AM	øB1	øB2	E	øEE	J2	J3	øKK	L1	L2
032	22	ø30	ø28	45	G 1/8"	6,5	5,5	M 10 x 1,25	18	94
040	24	ø35	ø33	51	G 1/4"	8	6	M 12 x 1,25	21,5	105
050	32	ø40	ø38	64	G 1/4"	10	8	M 16 x 1,5	27	106
063	30	ø45	ø43	76	G 3/8"	11	10	M 16 x 1,5	28,5	121

Wymiary [mm]

ø	L7	øMM f8	PL	TG	ZM	VD	WH	ZJ	1	2
032	18	ø12	13	32,5	146	10	26	121	10	17
040	22	ø16	15	38	165	10,5	30	135	13	19
050	20	ø20	15	46,5	180	11	37	143	17	24
063	16	ø20	18,5	56,5	195	15	38,5	159,5	17	24

