


Ø 080 - Ø 125

Siłowniki z dwustronnym tłoczyskiem - seria Economic

ISO 15552



Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 1 do 9 bar
Temperatura pracy	od - 10°C do 70°C
Wersja	Dwustronnego działania
Średnice	ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki	Od 10 do 1800 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>



Wymiary [mm]										
ø	AM	øB1	øB2	E	øEE	J2	J3	øKK	L1	L2
080	40	ø45	ø43	94	G 3/8"	8	12,5	M 20 x 1,5	35	128
100	40	ø55	ø43	112	G 1/2"	10	12	M 20 x 1,5	38	138
125	54	ø60	ø53	134	G 1/2"	13,6	10,3	M 27 x 2	46	160

Wymiary [mm]										
ø	L7	øMM f8	PL	TG	ZM	VD	WH	ZJ	1	2
080	16,5	ø25	17,5	72	220	16	46	174	22	30
100	16,5	ø25	20,5	89	240	19	51	189	22	30
125	35,6?	ø32	30,6	111	290	14	65	225	27	36

