

Ø 012 - Ø 016

Siłowniki kompaktowe jednostronnego działania ciągnące

Unitop



Dane techniczne

Ciśnienie pracy	od 2 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 25°C do 80°C (warunki bezsmarowe) od - 25°C do 180°C (uszczelnienie VITON)
Wersja	Jednostronnego działania (sprężyna)
Średnice nominalne	Ø12mm i Ø16mm
Zakres skoków	od 5 do 60 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, przefiltrowane 40 µm, nie wymaga smarowania.

Wymiary [mm]

Ø	A	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	Ø D5	Ø G	H+	H3
012	29	Ø6	M 3	Ø6	Ø3,3	M 4	Ø6	M 5	38*	8
016	29	Ø8	M 4	Ø6	Ø3,3	M 4	Ø6	M 5	38*	8

Wymiary [mm]

Ø	l	K	L	L3	P	S	Ø T	W+
012	18	5	3,5	4	6	16	M 6	4,5
016	18	6	3,5	4	8	20	M 8	4,5

+ należy dodać wymiar skoku (mm)

* dla skoków od 35mm do 60mm należy dodać 10mm

