


∅ 020 - ∅ 025

## Siłowniki kompaktowe - tandemy

ISO 21287



Ciśnienie pracy	od 1 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 25°C do 80°C (NBR) od - 25°C do 180°C (uszczelnienie VITON)
Wersja	Tandem
Średnice nominalne	∅20mm i ∅25mm
Zakres skoków	Od 5 do 250mm (skok pojedynczego siłownika)
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>

Wymiary [mm]										
∅	A	AF	∅ D	∅ D2	∅ D5	E	∅ EE	K	∅ KF	∅ KK
020	16	13	∅10	∅9	∅7,5	36	M 5	8	M 6	M 8
025	16	13	∅10	∅9	∅7,5	40	M 5	8	M 6	M 8

Wymiary [mm]									
∅	LA	L3	PL	∅ RT	TG	WH	X1 = X2	ZA+	
020	4,5	3	7,6	M 5	22	6,5	Skok	37	
025	4,5	3	7,6	M 5	26	6	Skok	39	

