


Ø 125 - Ø 320

Siłowniki z gwintem wewnętrznym - seria Solid - SO

ISO 15552



Dane techniczne

Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym
Średnice	Ø125mm; Ø160mm; Ø200mm; Ø250mm; Ø320mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m ³

Wymiary [mm]

Ø	AF	ØB d11	BG	E	ØEE	J2	J3	ØKF	L1	L2
125	32	Ø60	20	140	G 1/2"	20	10	M 16	40	160
160	36	Ø65	20	180	G 3/4"	15	15	M 20	55	180
200	36	Ø75	20	220	G 3/4"	15	15	M 20	65	180
250	40	Ø90	25	270	G 1"	25	25	M 24	75	200
320	50	Ø110	30	350	G 1"	35	35	M 30	90	220

Wymiary [mm]

Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VA	VD	WF	ZJ	GF	T4	3
125	32	Ø32	27	M 12	110	5	5	65	230	18	8	12
160	32	Ø40	25	M 16	140	6	10	85	271	22	10	16
200	34	Ø40	25	M 16	175	8	25	95	283	22	10	16
250	40	Ø50	30	M 20	220	12	25	105	317	26	12	20
320	45	Ø63	30	M 24	270	15	25	120	355	32	15	24

