

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania dwukierunkowe - tandemy
Średnice	Ø32mm; Ø40mm; Ø50mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m ³



Wymiary [mm]										
Ø	AM	ØB d11	BG	E	ØEE	J2	J3	J4	ØKK	L1
032	22	Ø30	16	47	G 1/8"	6	5	12	M 10 x 1,25	20
040	24	Ø35	16	52	G 1/4"	8	6	12	M 12 x 1,25	22
050	32	Ø40	18	65	G 1/4"	10,5	6	16	M 16 x 1,5	26



Wymiary [mm]												
Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VA	VD	WH	L8	1	2	3
032	18	Ø12	11	M 6	32,5	4	4	26	94	10	17	6
040	20	Ø16	15	M 6	38	4	4	30	105	13	19	6
050	20	Ø20	15	M 8	46,5	4	4	37	106	17	24	8

