


Ø 063 - Ø 100

Siłowniki specjalne dwukierunkowe - seria Solid - SO

ISO 15552



Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania dwukierunkowe - tandemy
Średnice	Ø63mm; Ø80mm; Ø100mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>

Wymiary [mm]										
Ø	AM	ØB d11	BG	E	ØEE	J2	J3	J4	L1	ØKK
063	32	45	16	75	G 3/8"	10,5	8,5	16	25	M 16 x 1,5
080	40	45	18	95	G 3/8"	14	9,5	20	32	M 20 x 1,5
100	40	55	18	115	G 1/2"	15	10	20	38	M 20 x 1,5

Wymiary [mm]											
Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VD	WH	L8	1	2	3
063	10	Ø20	16	M 8	56,5	4	37	121	17	24	8
080	13,5	Ø25	20,5	M 10	72	4	46	128	22	30	10
100	13	Ø25	20	M 10	89	4	51	138	22	30	10

