


Ø 063 - Ø 100

Siłowniki specjalne z przedłużonym tłoczyskiem - seria Solid - SO

ISO 15552



#### Dane techniczne

Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od -20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania z przedłużonym tłoczyskiem
Średnice	Ø63mm; Ø80mm; Ø100mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m <sup>3</sup>

#### Wymiary [mm]

Ø	AM	ØB d11	BG	E	ØEE	J2	J3	ØKK	L1	L2
063	32	Ø45	16	75	G 3/8"	10,5	8,5	M 16 x 1,5	25	121
080	40	Ø45	18	95	G 3/8"	14	9,5	M 20 x 1,5	32	128
100	40	Ø55	18	115	G 1/2"	15	10	M 20 x 1,5	38	138

#### Wymiary [mm]

Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2	3
063	10	Ø20	16	M 8	56,5	4	4	xxxx	VA + L2 + WH	17	24	8
080	13,5	Ø25	20,5	M 10	72	4	4	xxxx	VA + L2 + WH	22	30	10
100	13	Ø25	20	M 10	89	4	4	xxxx	VA + L2 + WH	22	30	10

