



Opis	Zawór bezpieczeństwa TA7.
Ciśnienie nominalne	20 bar
Dostępne przyłącza („A”)	1/4” oraz 3/8”
Sposób montażu („E”)	Gwintowane - montaż za pomocą klucza Ch15 dla przyłącza 1/4” oraz Ch17 dla przyłącza 3/8”
Wysokość całkowita („H”)	43mm dla przyłącza 1/4” oraz 48mm dla przyłącza 3/8”
Średnica otworu odpowietrzającego	6,8mm
Obszar otworu odpowietrzającego	36,29mm ²
Współczynnik odpowietrzenia	0,7
Zakres kalibracji	0,5-18bar
Zakres temperatur NBR	od -10°C do 80 °C
Zakres temperatur VITON	od -10°C do 200 °C

Natężenie przepływu absolutorium w Kg/h oraz Litrach/min (0°C 1,010 bar)

Ciśnienie	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kg/h	30	42	65	87	108	131	152	174	196	218
Lt/m	402	547	844	1128	1404	1688	1970	2251	2533	2814

Ciśnienie	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kg/h	240	261	283	305	327	349	371	392	414
Lt/m	3096	3377	3659	3940	4222	4503	4785	5066	5348